

壁紙施工要領書

リリカラ ブリテッシュカラーズ

【該当商品】

(2023-2026WILL)

LW-93-122

■特長

- ・英国の風景や動植物、工芸から着想を得た無地シリーズです。

■下地調整

- ・商品厚が薄いので下地の不陸を拾いやすく、したがって入念な下地調整が要求されます。できるだけ平滑に仕上げるようにしてください。
- ・下地面に汚れやチョーク等による文字などが残っている場合は除去するようにしてください。
- ・パテは下地と同色の樹脂入りのものを使用してください。強度の弱いパテは剥がれの原因になります。
- ・張替え時には、下地面に残った残紙を剥がしてください。

■接着剤と養生・オープンタイム

- ・接着剤は相剥ぎに注意しながら、濃いめ（6～7割希釈）を少なめに塗布してください。
- ・接着剤塗布後は大きくたたみ、上積みは避けてください。折りたたみ部分に糊だまりができ、仕上りに影響する場合があります。

■施工後

- ・接着剤が壁紙表面に付着した場合は、すぐにきれいな水を使用し濡れスポンジ等でいねいに拭き取り、更にきれいなタオル等で乾拭きしてください。汚れたスポンジでは接着剤を拭き取らずに逆に伸ばしてしまうこととなりますので注意が必要です。

【壁紙施工要領書 -リリカラ ブリテッシュカラーズ-】